

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER



Bureau de Vérifications Techniques
31, Rue de Montjean
94 266 FRESNES CEDEX
FRANCE

TEL : 01 46 68 50 30
FAX : 01 46 68 53 35

S.A.S. au capital de 82 650 Euros RCS CRETEIL B 309 306 918 APE 7701/743B

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

N° 3946

Indice 1

Antragsteller TIAG-INDUSTRIES
Gare de Corèze
19800 SAINT PRIEST DE GIMEL FRANCE

Produktionsstandort :
F-19800 Saint Priest de Gimel

REFERENZUNTERLAGEN :

- Strassenverkehr : ADR (Teil 6), Ausgabe 01/01/2005
- Eisenbahn : RID(Teil 6), Ausgabe 01/01/2005
- Binnenschifffahrt : ADNR (Teil 6), Ausgabe 01/01/2005
- Transport auf dem Seeweg : Stand des IMDG-Codes (Teil 6), 01/01/2005
- Transport auf dem Luftweg : DOC OACI 9284 AN905 (Teil 6), Überarbeitung 2003/2004

BESCHREIBUNG DES BEHÄLTERTYPUS : Muster registriert unter Nr 3711A

- Hersteller : Tiag Industries / F-19800 Saint Priest de Gimel
- Verpackungscode : 1H2
- Behältertyp, Werkstoffe : Fût, plastique
- Herstellart : Extrusion-soufflage
- Handelsbezeichnung : Fût 60 L OT
- Werkstoffe : Pehd Finathene 56020 S (Total Petrochemicals)
- Dichte : 0,952
- Schmelzindex 190°C 21,6 Kg : 2,1g / 10 min
- Zeichnungen : FT/34 -
- Nennvolumen : 60 L
- Überlaufvolumen : 63 L
- Leermasse(tara) : 3,45 = (2,54 + 0,91) Kg
- Aussenabmessungen : Ø 0,306 x 0,685 m
- Mindestwandstärke : 2,2 mm
- Verschlüsse : Couvercle + collier avec poignée à bascule
(Identification Tiag Industries)
- Handhabung : 2 poignées latérales
- Druckausgleichsvorrichtung : Néant
- Typ Ballastes : Classe 0/0,2 mm selon norme XP P18-540
- Besonderheiten : Sans

ZUGELASSENER EINSATZBEREICH : Feste gefährliche Güter unter folgenden Voraussetzungen :

- Verpackungsgruppe : II,III
- Max. Bruttomasse : 93 Kg
- Stapeldruckprüfung : Höhe : 3 m

PRÜFUNGEN UND KENNZEICHNUNG :

Prüfergebnisse zufriedenstellend gemäss Prüfbericht : BVT 255415 indice 0 du 22/12/1999

Muster der anzubringenden Kennzeichnung, Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen vorausgesetzt :



1H2 / Y 93 / S / - - *

F / BVT 255415 / TIAG INDUSTRIES

* Siehe Anhang zum Zulassungszertifikat

Der französische Text bildet die Grundlage für die Übersetzung. Sollte ein Unterschied zwischen dem Französischen Text und dem Text in einer anderen Sprache bestehen, ist der französische Text massgebend.

Erstellt in Fresnes

Den 15/03/2005

Für eine Dauer von 5 Jahren

Eine Ausfertigung der Zulassungsbescheinigung wird dem Verkehrsministerium übermittelt.

Der Leiter des amtlich anerkannten Prüflabors

Frau E.FRAGU

